



L'enduit BLANC de BLANC est un enduit pré-décoratif avec, en phase aqueuse, à effet marbré et d'une blancheur éclatante. Il donne un film garnissant, lisse et brillant après lustrage. Il est conçu spécialement pour des travaux de décoration courante à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage

Sec au toucher : 4 heures

Sec recouvrable : 5 heures

Densité à 20° : 1,65 +/- 0,05

Rendement : 2 à 3m² / Kg en deux couches.

Dilution : Prêt à l'emploi (à l'eau si nécessaire)

TEINTE : Blanc (peut être teinté avec nos teintes atlas teintes l'eau)

MATÉRIEL D'APPLICATION : Couteau à enduire, taloche inox

CONSEILS D'APPLICATION :

1. Bien préparer le support avant d'appliquer l'enduit BLANC de BLANC.
2. Appliquer en couche de fond, à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une taloche inox, l'enduit BLANC de BLANC pour obtenir une surface lisse.
3. Suivant l'aspect et l'effet décoratif recherché, travailler en petites touches à l'aide d'un couteau à enduire ou d'une taloche inox.
4. Ferrer pour glaçage de la surface.
5. Appliquer le cirage pour protéger l'enduit BLANC de BLANC.

EMBALLAGE : 25Kg, 5Kg

CONSERVATION : 1 An dans son emballage fermé d'origine



Le Plus Grand Fabricant de Peintures au Maroc