

ENDUIT CARRELAGE



L'Enduit Carrelage est recommandé pour les travaux d'intérieur et d'extérieur sur tous supports souples ou bloqués type carrelage ou faïence.

Il donne un aspect lisse à l'application et permet une bonne adhérence des couches de finitions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage

Sec au toucher : 12 heures

Sec recouvrable : 24 heures

Densité à 20° : 1.60 ± 0.05

Rendement : 3 à 4 m²/ Kg

Dilution : PRÊT A L'EMPLOI

TEINTE : Blanc

MATÉRIEL D'APPLICATION : Couteau a enduire, taloche

CONSEILS D'APPLICATION :

1. Avant d'appliquer l'Enduit Carrelage, le support doit être propre et sec.
2. Appliquer une 1^{ère} couche de l'Enduit Carrelage à l'aide d'un couteau à enduire.
3. Si nécessaire, appliquer de la même manière une 2^{ème} couche de l'Enduit Carrelage à un intervalle de 24 heures.
4. Lisser la surface en appliquant 1 à 2 couches de l'Enduit Pâte R8215 ou de l'Enduit Poudre 134.
5. Appliquer 1 à 2 couches de la finition vinylique désirée.

EMBALLAGE : 5KG

CONSERVATION : 1 An dans son emballage fermé d'origine



Le Plus Grand Fabricant de Peintures au Maroc