



FIXATLAS est un produit à base de résine en émulsion aqueuse doté d'une bonne résistance sur supports alcalins.  
 FIXATLAS est utilisé pour l'isolation et l'imperméabilisation des matériaux en ciment, béton, pierre, brique...  
 FIXATLAS augmente l'adhérence et la stabilité de la peinture de finition et peut être utilisé en surimpression pour la protection des enduits, crépis et peintures de parement.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### Séchage

Sec hors poussière : 30 minutes

Sec au toucher : 1 à 2 heures

Sec recouvrable : 24 heures

Densité à 20° : 1,04 ± 0,02

Viscosité à 20° : 90 - 120 poises

Rendement : 18 à 25 m<sup>2</sup>/ Kg

Dilution : 100 à 200% d'eau

**TEINTE** : Transparent

**MATÉRIEL D'APPLICATION** : Brosse, rouleau à poils courts

#### CONSEILS D'APPLICATION :

L'application se fait principalement à la brosse pour la première couche d'impression.

Les couches suivantes peuvent être appliquées au rouleau à poils courts.

**EMBALLAGE** : 5 Kg, 20 Kg

**CONSERVATION** : 1 An dans son emballage fermé d'origine



Le Plus Grand Fabricant de Peintures au Maroc