



FONGIBOIS UNIVERSEL est une sous couche universelle teintée conçue pour la protection et la décoration de toutes sortes de boiseries intérieures ou extérieures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage

Sec au toucher : 30 minutes

Sec recouvrable : 1 heure

Densité à 20° : 0.88 ± 0.05

Viscosité à 20° : 11 ± 2 secondes

Rendement : 10 à 15 m² / L

Dilution : DILUANT CELLULOSIQUE A8

TEINTE : 10 teintes suivant nuancier

MATÉRIEL D'APPLICATION : Chiffon, pistolet , pinceau

CONSEILS D'APPLICATION :

1. Poncer et dépolir complètement la surface à vernir.
2. Appliquer une ou plusieurs couches selon l'intensité de la teinte désirée.
3. Appliquer 1 couche de Surfaceur Cellulosique si nécessaire.
4. Appliquer 1 à 2 couches de vernis de finition pour protéger les teintes : Vernis Cellulosique W400, Vernis Synthétique W700, Vernis Synthétique Anti UV W800 ou Vernis Marin W900.

EMBALLAGE : 850 ML

CONSERVATION : 1 An dans son emballage fermé d'origine



Le Plus Grand Fabricant de Peintures au Maroc