



IBDAA METAL est une peinture décorative écologique à base d'eau qui revêt vos intérieurs d'un éclat de lumière et de couleurs grâce à son effet métallique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage

Sec au toucher : 3 à 4 heures

Densité à 20° : 1,15 +/- 0,05

Viscosité à 20° : 30 à 50 Poises

Rendement : 10 à 12 m² / L

Dilution : Prêt à l'emploi

TEINTE : 21 teintes sur catalogue

MATÉRIEL D'APPLICATION : Pinceau

CONSEILS D'APPLICATION :

1. Sur un support sec, propre et correctement préparé, appliquer une première couche de FONDO blanc dilué à l'eau à hauteur de 20 à 25% et une deuxième couche diluée de 15 à 20% et laisser sécher pendant 8 heures. Il est aussi conseillé de teinter le fond blanc avec ATLAS TEINTES à L'EAU pour donner plus de profondeur à la couleur désirée.
2. Appliquer le produit IbdAA à coups alternés et croisés à l'aide d'un pinceau sur des surfaces de 1 à 2m². Pour un effet clair-obscur, il est conseillé de repasser, après quelques minutes, un pinceau propre ou une spatule sur toute la surface.

EMBALLAGE : 2 L

CONSERVATION : 1 an en emballage fermé d'origine



Le Plus Grand Fabricant de Peintures au Maroc