



VERNIS SYNTHETIQUE ANTI UV W800 est un vernis brillant à base de résines synthétiques modifiées, présentant une bonne tenue à l'extérieur et aux UV.

Il est destiné pour la protection des boiseries extérieures très exposées aux UV et à la décoration intérieure.

VERNIS SYNTHETIQUE ANTI UV W800 se caractérise par une grande facilité d'application, une excellente brillance, un très bon pouvoir garnissant et une grande résistance aux intempéries et aux Ultra-violets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage

Sec hors poussière : 3 heures

Sec au toucher : 6 heures

Sec recouvrable : 24 heures

Densité à 20° : 0,95 ± 0.05

Viscosité à 20° : 120 ± 10 secondes

Rendement : 12 m²/ L

Dilution : WHITE SPIRIT

TEINTE : Transparent

MATÉRIEL D'APPLICATION : Pinceau, rouleau, pistolet

CONSEILS D'APPLICATION :

1. Préparation du support :

Le bois doit être sain propre et sec.

Poncer au papier abrasif, épousseter et laver au WHITE SPIRIT si nécessaire.

Appliquer une couche du VERNIS SYNTHETIQUE ANTI UV W800 dilué à 10% comme impression.

2. Application du vernis :

Appliquer le VERNIS SYNTHETIQUE ANTI UV W800 au pinceau ou au pistolet sur un bois préalablement préparé.

Après 24H de séchage de la 1ère couche d'impression, reponcer pour éliminer les fibres des bois.

Appliquer 1 à 2 couches du VERNIS SYNTHETIQUE ANTI UV W800 non dilué à intervalle de 24 heures pour obtenir un film très épais.

EMBALLAGE : 850ml

| **CONSERVATION** : 1 An dans son emballage fermé d'origine



| **Le Plus Grand Fabricant de Peintures au Maroc**