



VERNIS SYNTHETIQUE TEINTE W700 est un vernis brillant à base de résines glycérophthaliques modifiées. Grâce à son aspect transparent, il laisse apparaître les veines du bois à travers les teintes. Il est destiné pour toutes menuiseries de maisons, meubles, objets, portes, rampes d'escaliers... VERNIS SYNTHETIQUE TEINTE W700 se caractérise par une grande facilité d'application, une excellente brillance et une bonne dureté du film après séchage. Il contient des agents filtrants qui bloquent le jaunissement du bois et du film sec.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Séchage

Sec hors poussière : 1 heure  
Sec au toucher : 8 à 10 heures  
Sec recouvrable : 24 heures

Densité à 20° : 0,92 ± 0.05

Viscosité à 20° : 120 ± 10 secondes

Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/ L

Dilution : WHITE SPIRIT

TEINTE : 7 teintes suivant catalogue

MATÉRIEL D'APPLICATION : Pinceau, pistolet pneumatique

## CONSEILS D'APPLICATION :

### 1. Préparation :

Le bois doit être sain propre et sec.

#### Bois neuf :

Poncer au papier abrasif, épousseter et laver au WHITE SPIRIT.  
Appliquer une couche du SURFACEUR CELLULOSIQUE si nécessaire.

#### Bois vernis :

Poncer soigneusement au papier abrasif grains fin (P240).  
Si le vernis est écaillé, décaper avec notre DECAPANT U112R.  
Nettoyer la surface avec du WHITE SPIRIT ou avec le DILUANT CELLULOSIQUE A60  
Appliquer une couche du SURFACEUR CELLULOSIQUE si nécessaire.

### 2. Application du vernis :

Bien remuer le produit avec une baguette avant emploi.

Appliquer le vernis au pinceau ou au pistolet sur un bois préalablement préparé.

Laisser sécher 24 heures la 1ère couche et poncer légèrement au papier abrasif fin (P240).

Dépoussiérer et appliquer la 2ème couche.

**EMBALLAGE** : 750ml

**CONSERVATION** : 1 An dans son emballage fermé d'origine



Le Plus Grand Fabricant de Peintures au Maroc